

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

VOLCANO — водяні промислові тепловентилятори

Версія для сайту volcano.kyiv.ua • Дата: 08.02.2026

Коротко: підбір і постачання комплектів VOLCANO для складу, цеху, СТО, магазину, теплиці, ангара.

Підкажемо модель (AC/EC), кількість, розв'язку та автоматику — під ваш режим теплоносія (90/70 або 70/50) і задачі.

Що ви отримаєте:

- Рекомендовані моделі VOLCANO (VR Mini / VR1 / VR2 / VR3 / VR4) під ваш об'єкт.
- Кількість тепловентиляторів і розміщення (з урахуванням зон/воріт/висоти).
- Комплектацію: кронштейни, клапан/привід, термостат/контролер, обв'язка.
- Орієнтовний порядок монтажу та нюанси запуску/регулювання.
- Швидку консультацію по економії та керуванню (AC vs EC).

Як правильно підбирати (дуже коротко):

- Площа і висота, бажана температура, тепловтрати/інфільтрація (ворота, прорізи).
- Режим теплоносія та джерело тепла (котел, теплонасос, буфер).
- Потрібна дальність струменя та чи потрібні зони/напрямки обдуву.
- Автоматика: мінімум термостат + клапан, або розширене керування (особливо для EC).

Контакти:

Тел.: 098-340-90-52, 063-340-90-52 • Telegram: @NazarOlegovich

Сайт: volcano.kyiv.ua

Пояснення по АС / ЕС і комплектації

АС чи ЕС?

- АС — класичний двигун, простіше за ціною, керування зазвичай ступеневе/через термостат.
- ЕС — енергоефективний двигун з плавним регулюванням, комфортніший контроль і економія на часткових режимах.
- Для об'єктів з нерівномірними навантаженнями (ворота, зони, графік) ЕС зазвичай вигідніший у роботі.

Типова мінімальна комплектація:

- Тепловентилятор + кронштейн (настінний/стельовий) або монтажні елементи.
- Запірно-регулююча арматура: клапан + електропривід (рекомендовано для керування).
- Керування: термостат/контролер, за потреби — датчики і зонування.
- Гідравліка: підводи, фільтр, розповірлювач, балансування (за схемою об'єкта).

Що пришвидшить точний розрахунок:

- План/фото приміщення, висота, матеріали огорожувальних конструкцій.
- Температура всередині / зовні, наявність воріт та режим роботи.
- Джерело тепла і температурний графік (90/70, 80/60, 70/50...).
- Бажаний сценарій: швидкий прогрів, підтримка, локальні зони, теплиця.